



Auxol - 05062 - ADITECH DIESEL TRATAMIENTO DEPOSITO

Propiedades Descontaminantes

Dispersa y neutraliza los lodos orgánicos (ceras, parafinas, alquitranes y asfalteneos).

Elimina los lodos bacterianos (biomasa muerta) evitando la obturación de los filtros.

Acción antidispersante: decanta el agua en exceso (por encima de 200ppm) en el fondo del tanque.

Acción nanomicelar: emulsiona y neutraliza el agua remanente hasta 200 ppm (agua del propio gasóleo o de condensación) formando micelas.

Detiene y previene el desarrollo bacteriano.

Mejora y estabiliza la calidad del combustible.

Alto poder detergente para mantener siempre limpia la instalación (depósito, tuberías, filtros y bombas).

Propiedades Diésel Premium

Garantiza la limpieza permanente del sistema de inyección (bomba, toberas, inyectores).

Reduce el consumo de gasóleo hasta en un 5%.

Reduce el consumo de Adblue ® en motores SCR.

Optimiza las prestaciones del motor y aumenta la potencia.

Evita la formación de residuos en el sistema de tratamiento de gases (EGR, Turbo).

Protege las partes internas del motor contra la corrosión.

Garantiza la regeneración y la limpieza de los filtros post-combustión (Catalizador, DPF, filtro SCR).

Lubrica el sistema de inyección y protege del desgaste.

Reduce las emisiones contaminantes.

Aplicación

Totalmente soluble en todos los gasóleos, no precisa disolución previa.

Verter el producto en el depósito de almacenaje preferiblemente antes del llenado en las siguientes cantidades:

Primer tratamiento: 1 L cada 5.000 L

Tratamiento periódico: 1 L cada 10.000 L

