



## **Auxol - 05065 - ADITECH DIESEL TRATAMIENTO DEPOSITO**

### **Propiedades Descontaminantes**

Dispersa y neutraliza los lodos orgánicos (ceras, parafinas, alquitranes y asfalteneos).

Elimina los lodos bacterianos (biomasa muerta) evitando la obturación de los filtros.

Acción antidispersante: decanta el agua en exceso (por encima de 200ppm) en el fondo del tanque.

Acción nanomicelar: emulsiona y neutraliza el agua remanente hasta 200 ppm (agua del propio gasóleo o de condensación) formando micelas.

Detiene y previene el desarrollo bacteriano.

Mejora y estabiliza la calidad del combustible.

Alto poder detergente para mantener siempre limpia la instalación (depósito, tuberías, filtros y bombas).

### **Propiedades Diésel Premium**

Garantiza la limpieza permanente del sistema de inyección (bomba, toberas, inyectores).

Reduce el consumo de gasóleo hasta en un 5%.

Reduce el consumo de Adblue ® en motores SCR.

Optimiza las prestaciones del motor y aumenta la potencia.

Evita la formación de residuos en el sistema de tratamiento de gases (EGR, Turbo).

Protege las partes internas del motor contra la corrosión.

Garantiza la regeneración y la limpieza de los filtros post-combustión (Catalizador, DPF, filtro SCR).

Lubrica el sistema de inyección y protege del desgaste.

Reduce las emisiones contaminantes.

### **Aplicación**

Totalmente soluble en todos los gasóleos, no precisa disolución previa.

Verter el producto en el depósito de almacenaje preferiblemente antes del llenado en las siguientes cantidades:

Primer tratamiento: 1 L cada 5.000 L

Tratamiento periódico: 1 L cada 10.000 L

