



Repsol - RPP0062JFB - ACEITE ELITE COMPETICION 5W40 5L

Características:

- Aceite de tecnología sintética multigrado, altamente estable y resistente al cizallamiento.
- Excelente comportamiento viscosimétrico en frío, facilitando el arranque y reduciendo al mínimo el desgaste del motor.
- Escasa volatilidad, que reduce el consumo de lubricante.
- Elevado poder detergente-dispersante que asegura la limpieza de los elementos del motor.
- Extraordinario comportamiento tanto en frío como en caliente.
- Optima circulación fluida del aceite evitando desgastes en las partes críticas del motor.
- Sus componentes permiten una rápida desaireación, lo que minimiza la formación de espumas a elevados regímenes de giro del motor.
- Elevada estabilidad termo-oxidativa.
- Ausencia de depósitos y estabilidad en los turbo.
- Su estudiado diseño, elección de bases y aditivos hacen que sea un producto de óptima durabilidad en servicio.
- Supera las especificaciones más exigentes para este tipo de aceites.

Especificaciones:

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- BMW LL-01 (N52)

Características:

- Aceite de tecnología sintética multigrado, altamente estable y resistente al cizallamiento.
- Excelente comportamiento viscosimétrico en frío, facilitando el arranque y reduciendo al mínimo el

desgaste del motor.

- Escasa volatilidad, que reduce el consumo de lubricante.
- Elevado poder detergente-dispersante que asegura la limpieza de los elementos del motor.
- Extraordinario comportamiento tanto en frío como en caliente.
- Optima circulación fluida del aceite evitando desgastes en las partes críticas del motor.
- Sus componentes permiten una rápida desaireación, lo que minimiza la formación de espumas a elevados regímenes de giro del motor.
- Elevada estabilidad termo-oxidativa.
- Ausencia de depósitos y estabilidad en los turbo.
- Su estudiado diseño, elección de bases y aditivos hacen que sea un producto de óptima durabilidad en servicio.
- Supera las especificaciones más exigentes para este tipo de aceites.

Especificaciones:

- API SN/CF
 - ACEA A3/B3, A3/B4
 - VW 502.00/505.00
 - MB 229.3
 - BMW LL-01 (N52)<2019
 - PORSCHE A40
 - RN0700,RN0710
 - GM LL-B-025
- PSA PEUGEOT CITROËN B71 2296-18

