



SERCA - 78765TEX - SERCA SINTÉTICO SAE 5W40 5L

Serca SINTETICO SAE 5W-40 es un aceite lubricante 100 % sintético de alta calidad, bajo en cenizas (Mid SAPS) formulado para lubricar los nuevos motores de gasolina o diesel de vehículos que requieren lubricantes de esta moderna tecnología.

Supera las nuevas especificaciones de los fabricantes más importantes con el objetivo de reducir los contaminantes en los gases de escape en combinación con el filtro de partículas (DPF) para el cumplimiento de la más reciente legislación de emisiones.

Características del producto:

- Serca SINTETICO SAE 5W-40 utiliza bajos niveles de aditivos de última generación para prolongar la vida de los sistemas de postratamiento de gases de escape. Esto es de especial importancia para los vehículos diesel equipados con Filtro de Partículas(PDF), para los cuales garantiza una vida útil más prolongada.
- El producto permite alcanzar los intervalos de cambio de aceite máximos fijados por el fabricante del vehículo y muestra una excepcional resistencia al cizallamiento, por lo cual ofrece el más alto nivel de protección al motor.
- Serca SINTETICO SAE 5W-40 posee una gran fluidez a baja temperatura, lo que facilita el arranque del motor en frío y tiene características fuel economy, lo que permite reducir el consumo de carburante y las emisiones de gases de escape.
- Además, este aceite es adecuado para muchos vehículos de generaciones anteriores, como aquellos para los que los fabricantes recomiendan niveles ACEA A3/B3/B4, así como API SM/CF o anterior.

Nivel de Calidad:

Serca SINTETICO SAE 5W-40 cumple las exigencias de los siguientes niveles de servicio y especificaciones:

- ACEA C3, A3/B4-04
- API SN
- BMW LL-04
- FORD M2C 917A
- GM DEXOS 2 (TM)
- MB 229.31
- VW 502 00 + 505 01
- RENAULT RN0700, RN0710
- PORSCHE A40

Envases: 5 L, 208 L y 1.000 L.

