



MOTUL - 101274 - SPECIFIC LL-04 5W40 5 L.

Aplicación

Motor

Tipo de Motor

4T

Tipo de producto

Specific

Calidad

100% Sintético

Viscosidad

5W-40

Normativas

ACEA C3, API PERFORMANCE SN

Homologaciones OEM

BMW LL-04

Descripción

Especialmente diseñado para los vehículos BMW y MINI, equipados con motores que responden a normas anti-contaminantes Euro 4, 5 y 6 (M43CNG, M47/TU2, M57TU, M57TOP, M57TU2, M67TU), exige un aceite "Mid SAPS" con un contenido en Azufre (Aplicación

Motor

Tipo de Motor

4T

Tipo de producto

Specific

Calidad

100% Sintético

Viscosidad

5W-40

Normativas

ACEA C3, API PERFORMANCE SN

Homologaciones OEM

BMW LL-04

Descripción

Especialmente diseñado para los vehículos BMW y MINI, equipados con motores que responden a normas anti-contaminantes Euro 4, 5 y 6 (M43CNG, M47/TU2, M57TU, M57TOP, M57TU2, M67TU), exige un aceite "Mid SAPS" con un contenido en Azufre (< 0.3%), Fosforo (=0.07% - = 0.09%) y Cenizas Sulfatadas (< 0.8%).- Para los motores Diésel equipados con Filtro de Partículas (FAP), MOTUL Specific LL-04 5W-40 es el único requerimiento en cualquier país en donde se esté utilizando el vehículo. MOTUL Specific LL-04 5W-40 es de uso recomendable para para motores Diésel sin FAP (filtro activo de partículas) o DPF (Filtro de partículas diésel). -Para los motores Gasolina, MOTUL Specific LL-04 5W-40 está recomendado únicamente en los países de la unión Europea, en Suiza, Noruega y Liechtenstein. En los otros países, se recomienda el uso de un lubricante con homologación BMW LL-01 disponible en el producto MOTUL 8100 X-cess gen2 5W-40. Consultar recomendaciones de BMW.



Specific

LL-04



BMW LL-04

MOTUL

SAE 5W40

motor oil
100% Synthetic
5L (1.32 US gallon)