



**MOTUL - 108214 - 8100 ECO LITE 5W30 5 L.**

Aplicación

Motor

Tipo de Motor

4T

Tipo de producto

8100

Calidad

100% Sintético

Viscosidad

5W-30

Normativas API

API SERVICE SP-RC, ILSAC GF-6A

OEM Performances

MS 6395, WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A, GM 6094 M, GM 4718 M, 9.55535-CR1, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1, GM dexos1 GEN3

OEM Recommendations

CHRYSLER, DODGE, FORD, HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, LEXUS, ACURA, INFINITI, GENESIS, FIAT

Descripción

Aceite de motor 100% Sintético "Fuel Economy" especialmente formulado para motores de gasolina recientes, atmosféricos o turbo, de inyección directa o indirecta, diseñado para utilizar lubricantes de motor de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) (= 2,9 mPa.s). Recomendado para motores gasolina en los que se solicita un lubricante a la vez grado xW-30 y "Fuel Economy" con norma API SP y/o ILSAC GF-6a. Adecuado para todos los motores de gasolina GM que requieren la especificación GM-dexos1 GEN3: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM, GMC, OPEL y VAUXHALL. Compatible con catalizadores. Ciertos motores no pueden utilizar este tipo de lubricantes; antes de su utilización verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo

# 8100 ECO-lite

CHRYSLER MS-6395

FIAT 9.55535-CR1

FORD WSS-M2C929-A/946-A/  
946-B1/961-A1

GM dexos1 GEN3

GM 6094M/4718M



## MOTUL®

SAE 5W-30

motor oil  
100% Synthetic  
5L (1.32 U.S. gal)