



MOTUL - 108645 - 4100 TURBOLIGHT 10W40 5 L.

Aplicación

Motor

Tipo de Motor

4T

Tipo de producto

4100

Calidad

Technosynthese®

Viscosidad

10W-40

Normativas

ACEA A3/B4, API SERVICE SN

Homologaciones OEM

MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.3, VW 501 01 505 00

OEM Performances

PSA B71 2300, RN0700

Descripción

Lubricante sintético Technosynthese® especialmente diseñado para los vehículos tanto antiguos como recientes, equipados con motores de gran cilindrada, turbo diésel, inyección directa, o Gasolina de inyección, y compatible con válvulas EGR y catalizadores. Recomendado para todo tipo de motores Gasolina y Diésel, utilizando todo tipo de combustibles comerciales. Gasolina con o sin plomo, etanol (E5, E10), gasoil, biodiésel (B7) y gas GLP. Compatible con sistemas de post tratamiento



4100 Turbolight

MB-Approval 229.3

PSA B71 2300

RENAULT RN0700

VW 501 01 / 505 00

ACEA
A3 / B4

SAE
10W-40

MOTUL®

SAE 10W-40 motor oil
Technosynthese®
5L (1.32 U.S. gal)